hormec technic

Doseur volumétrique G14

Données techniques

Produits compatibles	Graisse, huile, colle, silicone, pâte à souder
Alimentation du produit	Seringue, réservoir, Dosomat 900 ou 904, pompe à fût et SDC125DM
Pression entrée produit	5 bar max
Temps de cycle mini	1s
Volume dosable par module	0,18 à 7,85 mm^3 avec module Ø1 0,31 à 31,42 mm^3 avec aiguille Ø2 1,26 à 125,66 mm^3 avec aiguille Ø4 2,83 à 282,74 mm^3 avec aiguille Ø6 5,03 à 502,66 mm^3 avec aiguille Ø8 7,85 à 785,40 mm^3 avec aiguille Ø10 11,31 à 1130,98 mm^3 avec aiguille Ø12
Précision volumique	~ 2 %
Nombre de modules	1 à 5
Contrôle des mouvements	Détecteurs inductifs PNP et / ou moteurs cc avec codeur
Distribution	Par point ou cordon
Energie	Servomoteur et/ou pneumatique 6bar
Remarque	Combinaison optimale avec système de dégazage
Dimensions	Min 375x180x75 mm, max 385x200x125, selon version
Poids	5 à 10 kg selon version

Avantages

Dosage jusqu' à 5 produits différents et en volumes différents simultanément

Jusqu'à 30 points de dépose avec nos plaques de répartition

Modules interchangeables, facilite la maintenance

Version des modules en matière synthétique ou métal dur pour les produits agressifs

Les données sont fournies à titre indicatif et peuvent varier selon le produit à doser

Siège
Hormec Technic sa - Keltenstrasse 1 - CH-2563 Ipsach | +41 32 332 20 00 - info@hormec.com
France
Alain Travostino - 27 rue Nationale - F-25680 Romain | 06 35 02 37 92 - a.travostino@hormec.com